



Промышленность и сельское хозяйство



Группа факторов	Как определить наличие фактора	Как определить подлежит ли фактор контролю	Периодичность, не реже (ГОСТ)	НД
Физические факторы:	Источник информации о наличии фактора: результаты специальной оценки условий труда, результаты лабораторных исследований, полученные в рамках федерального государственного контроля, производственного лабораторного контроля, документацию изготовителя (производителя), эксплуатационную, технологическую и иную документацию на машины, механизмы, оборудование, сырье и материалы, применяемые работодателем при осуществлении производственной деятельности.	Контроль проводится только в отношении факторов, которые не соответствуют гигиеническим нормативам, а также после реконструкции, модернизации производства, технического перевооружения и капитального ремонта, проведения мероприятий по улучшению условий труда.	Шум - 1 раза в год (п. 3.3 ГОСТ 12.1.003), рекомендуется устанавливать по согласованию с организациями, осуществляющими санитарно-эпидемиологический надзор (п. 6.2 ГОСТ 12.1.003-2014). Световая среда - 1 раз в год, а также при наличии жалоб на освещение (п. 4.1 МУК 4.3.2812-10 "Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест"). Вибрация: 1 раз в год; рекомендуется устанавливать по согласованию с организациями, осуществляющими санитарно-эпидемиологический надзор (пп. 3, 5 ГОСТ 12.1.012-2004). Напряженность электростатического поля - при приеме в эксплуатацию новых электроустановок высокого напряжения постоянного тока, при вводе нового технологического процесса, сопровождающегося электризацией материалов при каждом изменении конструкции электроустановок и технологических процессов и после проведения ремонтных работ, при организации нового рабочего места (п. 2.1 ГОСТ 12.1.045-84). Напряженность электрического поля промышленной частоты - 1 раз в два года, а также при приемке в эксплуатацию новых электроустановок, при организации новых рабочих мест, при изменении конструкции электроустановок и стационарных средств защиты от электрического поля, при применении новых схем коммутации (п. 2.6 ГОСТ 12.1.002-84 (в порядке текущего санитарного надзора)).	Ст. 32 ФЗ № 52 Раздел 2 СП 2.2.3670-20



Промышленность и сельское хозяйство



			Электромагнитные поля радиочастотного диапазона - 1 раз в год, а также при вводе в действие новых установок; при внесении изменений в конструкцию, размещение и режим работы действующих установок; во время и после проведения ремонтных работ, которые могут сопровождаться изменением излучаемой мощности; при внесении изменений в средства защиты от ЭМП; при организации новых рабочих мест (п. 2.4 ГОСТ 12.1.006-84); Микроклимат - не реже 1 раза в год (п. 2.7 СП 2.2.3670-20).	Ст. 32 Ф3 № 52 Раздел 2 СП 2.2.3670-20
Химические факторы и АПФД (за исключением веществ остронаправленного действия)		При наличии фактора в технологическом процессе должен быть обеспечен лабораторный контроль. Периодичность контроля можно изменять по согласованию с органами Роспотребнадзора, основываясь (кроме прочего) на результатах оценки рисков причинения вреда здоровью работающего населения.	Периодичность контроля максимально-разовых концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны устанавливается в зависимости от класса опасности вредного вещества (п. 4.2.5 ГОСТ 12.1.005-88): - для I класса - не реже 1 раза в 10 дней, - II класса - не реже 1 раза в месяц, - III и IV классов - не реже 1 раза в квартал. Периодичность контроля максимально-разовых концентраций можно изменять по согласованию с органами Роспотребнадзора (п. 4.2.5 ГОСТ 12.1.005-88) Периодичность контроля среднесменных концентраций должна быть не реже 1 раза в год (п. 4.3.2 ГОСТ 12.1.005-88).	Ст. 32 Ф3 № 52



Промышленность и сельское хозяйство



Вещества остронаправлен ного действия		При наличии фактора в технологическом процессе контролировать постоянно в автоматическом режиме; в случаях превышения допустимого уровня должна обеспечиваться автоматическая подача звукового и светового сигнала.	п. 2.6. СП 2.2.3670-20
---	--	---	---------------------------